

General Purpose Hose



Cover: Smooth red abrasion resistant EPDM rubber
Reinforcement: Layers of spiraled synthetic yarn.
Tube: Black seamless EPDM rubber, oil mist resistant.
Applications: Air, water, agricultural spray solution and other diluted chemicals. Good resistance to heat, weathering and vegetable oils.
Temp Range: -40°C to 82°C (-40°F to 180°F)
Standard Length: 50ft and Reels



On Reel / sur bobine
 1/4" - 1" 700'
 1-1/4" 400'
 1-1/2" 400'
 2" 400'

Boyau de usage multiples

Couvert: EPDM rouge, résistant à l'abrasion..
Renfort: Tissu synthétiques spirale.
Tube: Caoutchouc EPDM noir, résistant à la brume de l'huile.
Applications: L'air, l'eau, les solutions de pulvérisation agricoles et autre dilutan des produits chimiques. Bonne résistance à la chaleur, conditions climatiques, les gras d'animaux et les huiles vegetales.
Température: -40°C to 82°C (-40°F to 180°F)
Emballage: 50' et bobine

ID (inch)	OD (inch)	WP (PSI)	WT (lb/cft)	Part Number
1/4"	0.50"	150	10	1/4" MULTI 150
3/8"	0.69"	150	19	3/8" MULTI 150
1/2"	0.81"	150	23	1/2" MULTI 150
1"	1.44"	200	60	1" MULTI 200
1-1/4"	1.78"	200	70	1-1/4" MULTI 200
1-1/2"	2.00"	200	83	1-1/2" MULTI 200
2"	2.50"	200	124	2" MULTI 200
1/4"	0.59"	250	15	1/4" MULTI 250
3/8"	0.72"	250	23	3/8" MULTI 250
1/2"	0.88"	250	26	1/2" MULTI 250
3/4"	1.14"	250	40	3/4" MULTI 250
5/16"	0.63"	300	17	5/16" MULTI 300
5/8"	1.00"	300	31	5/8" MULTI 300

Clear Reinforced PVC Food Grade



Cover: Clear smooth PVC
Reinforcement: Spiraled synthetic yarn.
Tube: Clear smooth PVC.
Applications: Air, drinking water, oil, mild chemicals & alkalis. Compounds comply with FDA, & NSF51.
Temp Range: -5°C to 65°C (25°F to 150°F)
Standard Length: 50ft and coils



1/4"-1/2" I.D. - 300 foot coils
 5/8"-1" I.D. - 200 foot coils
 1-1/4"-2" I.D. - 100 foot coils

PVC transparent renforcé alimentation

Couvert: PVC transparent lisse.
Renfort: Tissu synthétiques spirale.
Tube: PVC transparent lisse.
Applications: Boyau économique pour l'air, l'eau potable, l'huile, solutions chimiques et alcalines diluées. Rencontre les standards FDA et NSF51.
Température: -5°C to 65°C (25°F to 150°F)
Emballage: 100'

ID (inch)	OD (inch)	WP @21°C (PSI)	WT (lb/cft)	Part Number
3/16"	0.375"	250	4.0	K3150-019
1/4"	0.438"	250	6.0	K3150-025
5/16"	0.531"	250	8.0	K3150-031
3/8"	0.594"	225	9.0	K3150-038
1/2"	0.750"	200	13.0	K3150-050
5/8"	0.891"	200	18.0	K3150-062
3/4"	0.031"	150	22.0	K3150-075
1"	1.300"	125	30.0	K3150-100
1-1/4"	1.620"	100	46.0	K3150-125
1-1/2"	1.938"	100	64.0	K3150-150
2"	2.490"	75	94.0	K3150-200

* May not be stock item / May require special order