

## Oxytwin Welding Hose

Cover: Abrasion and weather resistant EPDM.  
 Reinforcement: Multi-spiral synthetic yarn.  
 Tube: Black EPDM.  
 Applications: Use for Oxy-acetylene torches .



**Thermoid®**

## Boyau de soudure Oxytwin

Couvert: EPDM, résistant à l'abrasion et condition climatiques.  
 Renfort: Plis multiples de fibres synthétiques.  
 Tube: EPDM noir.  
 Applications: L'utilisation pour oxyacétylénique incendie.

ID (inch)	OD (inch)	WP (PSI)	WT (lb/cft)	Part Number
3/16"	0.44"	200	15	3/16" OXYTWIN R
1/4"	0.53"	200	21	1/4" OXYTWIN R
5/16"	0.59"	200	25	5/16" OXYTWIN R
3/8"	0.66"	200	27	3/8" OXYTWIN R

## Oxytube Single Line Welding Hose Grade R Type S

Cover: Abrasion and weather resistant EPDM.  
 Red acetylene or green oxygen.  
 Reinforcement: Multi-spiral synthetic yarn.  
 Tube: Black EPDM.  
 Applications: Use for Oxy-Acetylene torches .

## Boyau de soudure Oxytube Grade R Type S

Couvert: EPDM, résistant à l'abrasion et condition climatiques. Rouge pour acétylène et vert pour oxygène.  
 Renfort: Plis multiples de fibres synthétiques.  
 Tube: EPDM noir.  
 Applications: L'utilisation pour oxyacétylénique incendie

## Acetylene Hose - Red



## Boyau d'acétylène - rouge

ID (inch)	OD (inch)	WP (PSI)	WT (lb/cft)	Part Number
3/16"	0.44"	200	9	3/16" OXYTUBE R*
1/4"	0.53"	200	16	1/4" OXYTUBE R
5/16"	0.59"	200	19	5/16" OXYTUBE R
3/8"	0.66"	200	21	3/8" OXYTUBE R

## Oxygen Hose - Green



## Boyau d'oxygène - vert

ID (inch)	OD (inch)	WP (PSI)	WT (lb/cft)	Part Number
3/16"	0.44"	200	9	3/16" OXYTUBE G*
1/4"	0.53"	200	16	1/4" OXYTUBE G
5/16"	0.59"	200	19	5/16" OXYTUBE G
3/8"	0.66"	200	21	3/8" OXYTUBE G

## Oxytwin Welding Hose Assemblies



## Assemblage de boyau de soudure Oxytwin

ID (inch)	OD (inch)	WP (PSI)	Length (Feet)	Part Number
1/4"	0.53"	200	25	TL-04x25R
1/4"	0.53"	200	50	TL-04x50R
1/4"	0.53"	200	100	TL-04x100R

\* Peut ne pas être un article courant / Peut exiger commande spéciale